

## ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 8 ΖΩΝΩΝ



### ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΕΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ RS 4008

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕΚ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808( ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας	24V DC / 12V DC
Ζώνες επιλογής	8zones/all call/mode function/fire/alarm(7+1)/delay/mic/escape
Τάση εξόδου ζωνών	+24V / 200ma
Απεικόνιση ενδείξεων - λειτουργιών	2x16 matrix display with backlight
Processor	8 bit Risk technology 90S4414
Συχνότητα λειτουργίας	2 Mhz
Πλήκτρα επιλογής	Soft touch / membrane type
Μικρόφωνο (ενσωματωμένο)	Δυναμικό / πυκνωτικό 100Hz-16Khz cardioid
Μέθοδος επιλογής ζωνών (output)	+24v/open collector (optional)
Μέθοδος σύνδεσης με ενισχυτές	Παράλληλη / dc control
Εξοδος Audio (microphone)	3v pp / 1 kohm ρυθμιζόμενη/ 16 - 20000 Hz flat response
Προγραμματισμοί-Ειδικές λειτουργίες	Ζωνών για all call, ζωνών για fire, μέθοδος auto alarm, delay 2 min με ένδειξη στην οθόνη εντοπισμού σύνδεσης με πυρανόχνευση, override με ένδειξη στην οθόνη, αυτόματη πρόσθεση ζωνών, χειροκίνητη μετάδοση σημάτων alarm, σύνδεση με κάρτα μετάδοσης προμαγνητοφωνημένων μηνυμάτων, αυτόματη αποθήκευση στην μνήμη όλων των προσωπικών ρυθμίσεων του χρήστη.