

**ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 10 - 99+ ΖΩΝΩΝ / ABS BOX**



ISO 9001

**ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΕΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  
RSM 200C/AB**

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808( ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τάση λειτουργίας	24V DC / 12V DC
Ζώνες επιλογής	24 zones (max 99)/all call/mode function/fire/alarm/delay/mic/escape
Τάση εξόδου ζωνών	+24V / 150ma
Απεικόνιση ενδείξεων - λειτουργιών	2x16 matrix display with backlight
Processor	8 bit Risk technology 90S8515
Συχνότητα λειτουργίας	4 Mhz
Πλήκτρα επιλογής	Soft touch / membrane type
Μικρόφωνο (ενσωματωμένο)	Πυκνωτικό 20Hz-20Khz cardioid με ηλεκτρονικό κύκλωμα ισοστάθμισης
Μέθοδος επιλογής ζωνών (output)	Serial interface (Rs 485)
Μέθοδος σύνδεσης με ενισχυτές	Μέσω συσκευής RSM 140A
Εξοδος Audio (microphone)	3v pp / 1 kohm ρυθμιζόμενη/ 20 - 20000 Hz flat response - balanced (IEC 268-15A)
Προγραμματισμοί-Ειδικές λειτουργίες	Ζωνών για all call, ζωνών για fire, διαθέτει προγραμματιζόμενη προτεραιότητα μέχρι 10 επίπεδα, override με ένδειξη στην οθόνη, αυτόματη πρόσθεση ζωνών, χειροκίνητη μετάδοση σημάτων alarm, σύνδεση με κάρτα μετάδοσης προμαγνητοφωνημένων μηνυμάτων, group call, αυτόματη αποθήκευση στην μνήμη όλων των προσωπικών ρυθμίσεων του χρήστη. - <b>Optional</b> αυτόματη εγγραφή και μετάδοση της ανακοίνωσης όταν η γραμμή είναι κατηλειμμένη από σταθμό μεγαλύτερης προτεραιότητας. (Χωρητικότητα μνήμης 32").
Κανονισμοί ασφαλείας	CE, 73/23 93/68/EN 60065, IEC 65