

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 99 ΖΩΝΩΝ



ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΕΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ RSM 900C

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΙΜΟ RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2, 1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίας	24V DC / 12V DC
Ζώνες επιλογής	99 zones/all call/mode function/fire/alarm/delay/mic/escape
Τάση εξόδου ζωνών	+24V / 200ma
Απεικόνιση ενδείξεων - λειτουργιών	2x16 matrix display with backlight
Processor	8 bit Risk technology 90S8515
Συχνότητα λειτουργίας	4 Mhz
Πλήκτρα επιλογής	Soft touch / membrane type
Μικρόφωνο (ενσωματωμένο)	Πυκνωτικό 20Hz-20Khz cardioid με ηλεκτρονικό κύκλωμα ισοστάθμισης
Μέθοδος επιλογής ζωνών (output)	Serial interface (Rs 485)
Μέθοδος σύνδεσης με ενισχυτές	Serial interface (Rs 485)
Εξοδος Audio (microphone)	3v pp / 1 kohm ρυθμιζόμενη/ 20 - 20000 Hz flat response - balanced (IEC 268-15A)
Προγραμματισμοί-Ειδικές λειτουργίες	Ζωνών για all call, ζωνών για fire, μέθοδος auto alarm, delay 2 min με ένδειξη στην οθόνη εντοπισμού σύνδεσης με πυρανίχνευση, override με ένδειξη στην οθόνη, αυτόματη πρόσθεση ζωνών, χειροκίνητη μετάδοση σημάτων alarm, σύνδεση με κάρτα μετάδοσης προμαγνητοφωνημένων μηνυμάτων, group call, αυτόματη αποθήκευση στήν μνήμη όλων των προσωπικών ρυθμίσεων του χρήστη.