

ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 4 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ISO 9001

RS 2364 (4 X 20W RMS / 4Ω)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220 - 230V AC 50/60 Hz
ΕΙΣΟΔΟΙ (LINE)	4 (0,775 mv/ 10KΩ)
ΕΞΟΔΟΙ	4 (4 ΩM) μέσω ειδικών μετασχηματιστών Line
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	4 x 20W RMS / 4Ω
ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΝΑΙ (4 Ανεξάρτητες)
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	50 - 20.000 Hz
ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΝΑΙ με επιλογή 4 καναλιών, ανεξάρτητο volume
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<1%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ	<80db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-15c /+55c
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΘΕΡΜΙΚΗ,ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	482x280x132mm (ΠΥΒ)
ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2 ΕΤΗ