

ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 6 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟΥ



ISO 9001

RS 2366 (6 X 20W RMS / 4Ω)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ	220 - 230V AC 50/60 Hz
ΕΞΟΔΟΙ (LINE)	6 (0,775 mv/ 10KΩ)
ΕΞΟΔΟΙ	6 (4 ΩM) μέσω ειδικών μετασχηματιστών Line
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	6 x 20W RMS / 4Ω
ΠΡΟΣΤΗΘΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΝΑΙ (6 Ανεξάρτητες)
ΦΙΛΤΡΟ ΠΑΡΑΚΡΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ	50 - 20.000 Hz
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΝΑΙ με επιλογή 6 καναλιών, ανεξάρτητο volume
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	<1%
ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟΣ	<80db
ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-15c /+55c
ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΙΚΗ, ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ	482x340x132mm (ΠΥΒ)
ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm
ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ	2 ΕΤΗ