

FAULT PANELS RS 3020 - 302A

ISO 9001

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 98/18/ΕC (ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ IMO RES.A.830(19), SOLAS 1997 IEC 60945(3rd ed. 1996), EN 50082-2,1996, MSC/Circ.808(ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΟΙΑ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ / ΤΥΠΟΣ	PANEL ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 10 - 20 ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ RS 3020/302A
ΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ	12V / 5mA
ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	10-20 X 24V / 5mA
ΕΜΦΑΝΙΣΗ	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm ΒΑΦΗ ΠΟΥΔΡΑ ΜΠΛΕ / ΑΣΠΡΗ ΜΕΤΑΞ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π - Υ - Β)	482 - 132 - 65 mm (3U - 19")
ΒΑΡΟΣ	2,3 Kgr
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	CE, 89/336/EEC, RoHS
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ	DC/AC ΠΠΠΠΠΠ - ΣΠΠΠΠ RS 2159