

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΧΟΥ RSM 140B

ISO 9001

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ**

Τάση τροφοδοσίας	220 -230V AC 50/60 Hz και 24V DC
Κατανάλωση AC	<65 VA
Κατανάλωση DC	1.0 A
Ασφάλεια DC	1 A
Ασφάλεια AC	1 A

ΕΞΟΔΟΙ AUDIO (WITH MIXER RS 4208L)

Gain	10 db
Ευαισθησία εισόδων AUDIO	150 - 400 mV balanced
Παραμόρφωση	< 0,02 %
Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 KHz -1db
Λόγος σήμα/θόρυβο	> 82 db (flat)

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Αριθμός σταθμών(max)	8 full priority - 32 mixed
Μέθοδος επικοινωνίας	RS 485 Serial transfer protocol

ΖΩΝΕΣ / ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ζωνών	7 (255+)
Functions	6
Έξοδοι ζωνών	100V / 2 είσοδοι ενισχυτών speech/music

ΓΕΝΙΚΑ

Βάρος	2,5 Kgr
Εμφάνιση πρόσοψης	Αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή