

ΤΡΙΠΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 3X60W RMS ΓΡΑΜΜΗΣ 100V

ISO 9001

RS 2163 - 3X60W RMS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	220V/230V AC 50/60 Hz
ΕΙΣΟΔΟΙ	3 (775 mv)
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	25hz-20khz-2db
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (RMS)	3X60W
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (MAX)	3X70W
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<0,1%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ	>80db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-10c /+55c
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΘΕΡΜΙΚΗ, ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	482x310x132mm (ΠΥΒ)
ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2 ΕΤΗ