

**ΔΙΠΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 2X100W RMS ΓΡΑΜΜΗΣ 100V**

ISO 9001

RS 2112 - 2X100W RMS

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

<b>ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ</b>	220V/230V AC 50/60 Hz
<b>ΕΙΣΟΔΟΙ</b>	2 (775 mv)
<b>ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ</b>	25hz-20khz-2db
<b>ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (RMS)</b>	2X100W
<b>ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (MAX)</b>	2X105W
<b>ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<0,1%
<b>ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ</b>	>80db
<b>ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	-10c /+55c
<b>ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ</b>	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΘΕΡΜΙΚΗ,ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.
<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	482x310x132mm (ΠΥΒ)
<b>ΠΡΟΣΟΨΗ</b>	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm Βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
<b>ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	2 ΕΤΗ