

TALKBACK 6-7 ΣΤΑΘΜΩΝ RS 3219A

ISO 9001



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	24V DC / 230V AC
ΕΙΣΟΔΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ	6-7 (1 X 4mV / 150mV)
ΙΣΧΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ	1 X 120 W / 100V(optional)
CONTROLS	Dc 24V
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	30 Hz - 16 KHz
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ	<0,2%
ΛΟΓΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ/ΘΟΡΥΒΟ	-80db
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	-15c /+55c
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ,ΘΕΡΜΙΚΗ,ΚΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ,ΥΠΕΡΟΔΗΓΗΣΗΣ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	482x133x350 mm (ΠΥΒ)
ΠΡΟΣΟΨΗ	ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 3mm
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2 ΕΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ	RS 3219A